



<https://e-lampy24.com.pl>
664379273
hurt_detal.kaczmarek@w.p.pl



NEON EKO-FLEX PROFESIONAL YE 6/12

Kod EAN: 5902693805724

Producent: Eko-Light

Cena

52,36 PLN

Opis produktu

OPIS

CECHY PRODUKTU:

- EKO-FLEX PROFESSIONAL to wysokowydajna elastyczna taśma LED NEON FLEX o strumieniu świetlnym 840LM/m i skuteczności świetlnej 100LM/W.
- EKO-FLEX PROFESSIONAL posiada optymalną gęstość diod (110 diod/m), co pozwala na uzyskanie jednolitej, równomiernej barwy światła oraz poprawia estetykę taśmy.
- Parametry EKO-FLEX PROFESSIONAL zapewniają wysoką wydajność, niski poziom zaniku światła oraz długą żywotność (3 lata gwarancji).
- Taśma EKO-FLEX PROFESSIONAL charakteryzuje się wysoką odpornością na roztwory soli, kwasy i zasady, gazy korozyjne oraz promieniowanie UV, posiada stopień ochrony IP65 oraz 3-letnią gwarancję.
- EKO-FLEX PROFESSIONAL posiada niskie, bezpieczne napięcie wejściowe 12 V DC.
- EKO-FLEX PROFESSIONAL to więcej niż produkt - to SYSTEM (Produkt z akcesoriami) umożliwiający łatwy montaż i samodzielną produkcję reklam świetlnych.
- EKO-FLEX PROFESSIONAL jest zgodny z CE i ROHS, BIS i UL.
- EKO-FLEX PROFESSIONAL posiada promień gięcia (10 mm) i można go przycinać co 10 mm (sekcja cięcia), dzięki czemu można nadać taśmie dowolny kształt - np. napis oryginalną czcionką.
- EKO-FLEX PROFESSIONAL jest dostępny w kolorze białym (2700K, 4000K, 6500K), czerwonym, zielonym, niebieskim, pomarańczowym, różowym, fioletowym, żółtym.

PRODUKT POLECANY DLA:

- Dekoracji wnętrz
- Oświetlenia w meblach - listwy w meblach
- Oświetlenie gzymsów i fasad budynków (IP65)
- Oświetlenie konturowe budynków (IP65)
- Oświetlenie witryn sklepowych
- Produkcja banerów
- Produkcja reklamowa
- Akcentowanie obiektów architektonicznych
- Tworzenie liter i napisów podświetlanych na podłożu
- Produkcja gotowych napisów podświetlanych typu LEDON.

CECHY

DŁUGOŚĆ (mm):25000mm

SZEROKOŚĆ (mm):6mm

WYSOKOŚĆ (mm):12mm

MOC:5W LED/0.5M

STRUMIEŃ ŚWIATŁA:N/D

BARWA ŚWIATŁA:Żółta

MOŻLIWOŚĆ ŚCIEMNIANIA:Nie

KLASA ENERGETYCZNA:N/D

ŚREDNIA ŻYWOTNOŚĆ:30000h

CRI [RA]:80

NAPIĘCIE:12V

KĄT ŚWIECENIA:120°

STOPIEŃ OCHRONY:IP65

KOLOR:Żółty

MATERIAŁ:Silikon