



<https://e-lampy24.com.pl>  
664379273  
[hurt\\_detal.kaczmarek@w.p.pl](mailto:hurt_detal.kaczmarek@w.p.pl)



## Lampa wisząca Żyrandol RING LED Hodo 40/60/80cm 116W czarny

Nr katalogowy: 9799

Kod EAN: 5904703022916

**Producent: Masterled**

Czas wysyłki: 2 dni

**Cena**

557,00 PLN

### Opis produktu

## Lampa wisząca sufitowa żyrandol RING LED Hodo 40/60/80cm 116W 3000-6500K czarna

☐ **Żyrandol LED Hodo 40/60/80cm 116W czarna - luksusowe oświetlenie, które odmieni Twoje wnętrze!**

✓ **Spektakularny design** - trzy czarne obręcze o różnych średnicach (40/60/80 cm) tworzą nowoczesną, elegancką formę, która stanie się centralnym punktem każdego wnętrza.

✓ **Regulowana barwa światła** - od ciepłego 3000K, przez neutralne 4000K, aż po chłodne 6500K - idealne dopasowanie światła do nastroju i okazji.

✓ **Możliwość ściemniania** – pełna kontrola nad natężeniem światła sprawia, że lampa sprawdzi się zarówno podczas pracy, jak i wieczornego relaksu.

✓ **Ogromna moc i wydajność** – imponująca jasność (aż 10 000 lm) skutecznie oświetli nawet duże przestrzenie.

✓ **Sterowanie pilotem** – wygodne i intuicyjne zarządzanie oświetleniem bez wstawania z kanapy.

✓ **Trwałość i oszczędność** – energooszczędne diody LED o żywotności do 25 000 godzin zapewniają lata bezproblemowego użytkowania

### Specyfikacja (9802):

- Prąd wejściowy: **200-240V AC 50/60 Hz**
- Moc: **116W (4000K) / (3000K/6500K)**
- Źródło światła: **LED 2835**
- Tempertatura światła: **3000-6500K (regulowana)**
- Użyteczny strumień świetlny (φuse 360°): **14000lm**
- CRI (Ra): **>80**
- Kąt rozsyłu światła: **120°**
- Ściemnianie: **Tak**
- Żywotność lampy: **25 000h**
- Ilość cykli włącz / wyłącz: **15 000x**
- Czas włączania: **<0,1s**
- Sposób sterowania: **Pilot RF**
- Materiał wykonania: **Stal + aluminium + PVC**
- Kolor: **czarny**
- Temp. pracy: **-40 ~ +50 [°C]**
- Klasa odporności: **IP20**
- Klasa ochronności elektrycznej: **I**
- Klasa energetyczna: **E**

### ✓Wymiary:

- Wymiary lampy: **Ø400 + Ø600 + Ø800 x 1200 [mm]**
- Wymiary podstawy: **Ø240 x 40 [mm]**